

ENI Pendel 1000 di/ind schwarz

**Article Nr.**

ENI.830.080.BL.DAPU

Anwendungsbereich

Ringförmiger Leuchtenkörper aus gerolltem Aluminiumstrangpressprofil nahtlos verschweißt; Oberfläche pulverbeschichtet; abgependelt mit Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung an der Leuchte; inkl. transparenter Einspeiseleitung; Lichteinsatz bestehend aus hochreflektierend lackiertem Aluminiumdruckguss für verbessertes Thermomanagement; HPO (High Performance Opal) Abdeckung für homogene Ausleuchtung; mikroprismatische PMMA-Abdeckung inkl. Diffusorfolie zur Reduktion der Leuchtdichte bei homogener Ausleuchtung; optional mit direkt/indirekter Abstrahlcharakteristik für zusätzliche Akzentuierung der Decke und mehr Sehkomfort; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Ausstrahlwinkel

120°

Breite

60mm

Diffusor

Opal

Durchmesser

1000mm

Eingangsfrequenz

50Hz

Energieklasse

A++

Entblendungswert

<22 UGR

Farbtoleranz

MacAdam 3

Farbwiedergabe

>80 CRI

Gehäusfarbe

schwarz

Garantiejahre

5 Jahre

Höhe

60mm

Kabelfarbe

weiss

Konverter

extern

Länderkennzeichnung

CN

Lebensdauer

min 50.000 Stunden

Leistung

80W

Leuchtenform

rund

Lichtquelle

LED

Lichtstrom

8800lm

Lichtfarbe

3000K

Lichtstromtoleranz

-/+ 10%

Material

Aluminium

Montageart

Pendel

Pendelart

Seilpendel

Schlagfestigkeit (IK)

IK08

Schaltung

Dali-2 / Tast-Dim

Schutzart

IP20

Schutzklasse

2

Speisungen

220-240V