



Anbau LED-Panel Snaplite 1550



Article Nr.
S00-39800-1550
Anwendungsbereich
Die SNAPLITE ist die ideale Lösung für die schnelle und saubere Modernisierung bestehender Beleuchtungsanlagen. Dank ihrer grosszügigen Sondermasse deckt sie Spuren und Abdrücke bisheriger Leuchten zuverlässig ab. Aufwendiges Ausbessern oder Nacharbeiten der Decke gehört damit der Vergangenheit an. Die praktische Magnethalterung ermöglicht eine besonders schnelle und unkomplizierte Montage. Das Panel wird einfach in den fixen Rahmen eingesetzt und sitzt sofort sicher und passgenau. Auch im Betrieb überzeugt die SNAPLITE durch ihre servicefreundliche Konstruktion. Das Betriebsgerät ist wahlweise als ON/OFF- oder DALI-Ausführung erhältlich und kann jederzeit einfach ausgetauscht werden. Schnell montiert, sauber integriert und langfristig wartungsfreundlich
Ausstrahlwinkel
120°
Breite
325mm
Diffusor
Prisma
Entblendungswert
<19 UGR
Farbwiedergabe
>80 CRI
Gehäusfarbe
weiss
Höhe
40mm
Konverter
Integriert
Länge
1550mm
Lebensdauer
min 50.000 Stunden
Leistung
40W
Leuchtenform
Rechteckig
Lichtquelle
LED
Lichtstrom
4800lm
Lichtfarbe
C2 / 3000K+4000K
Material
Kunststoff + Metall
Montageart
Anbau
Schutzart
IP20